

GUP Gitterrister

Glassfiberarmert Umettet Polyester



GUP rister benyttes som gulv, gangbaner, plattformer og trapper i kjemisk industri, papir- og celluloseindustri, næringsmiddelindustri, rensesanlegg og offshoreindustri

Fordelen med GUP Gitterrister

- Korrosjonsbestandige
- Lav vekt
- Høy stivhet/styrke
- Ikke brennbare. Class 1 ifølge ASTM E-84, tunnel test (Flammespredningstall 25 eller mindre)
- Sklisikre
- Elektrisk isolerende
- Gnistsikre
- Enkel tilskjæring / montering
- Vedlikeholdsfrie
- Prisgunstige

Rist typer

IF = Isoftalisk polyester for industrielt bruk der korrosjonbestandighet er viktig.

AF = Ortoftalisk polyester, for bruk i lite korrosive miljøer.

CF = Vinylester, for bruk i ekstremt korrosive miljøer.

Utførelse

- Med kvadratiske hull fra 13 x 13 til 51 x 51 mm, rektangulære hull 25 x 102 mm, eller med hel topplate uten hull.
- Risttykkelser fra 26 til 50 mm.
- Format fra 915-1220mm bredde, 2000-3660mm lengde.
- Overflate med hulkil, innbakt sand eller flat/glatt.
- Farger: Lysgrå, Grønn, Sort, Gul og Oransje.

Vi lagerfører

Type IF, lysgrå med hulkil topp, 26 og 38 mm tykkelse i format 1220 x 3660 mm, kvadratiske hull 30 x 30 mm.

For mer informasjon

Kontakt vår Plastavdeling på telefon 22 79 15 00, eller send mail til plast@astrup.no.